



Период на кампанията 15.03 - 31.03.2023 г.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ProLine

ЗА ХИДРАВЛИЧНО МАСЛО PROLINE!

Купете хидравлично масло PROLINE и вземете ценово предимство!

Хидравлично масло PROLINE HLP 46,
на специална цена
за разфасовка 20L

108,⁹⁰ ЛВ. С ДДС;

за разфасовка 205L

1 056,⁰⁰ ЛВ. С ДДС;

Хидравлично масло PROLINE HVLP 46,
на специална цена
за разфасовка 20L

112,⁷⁵ ЛВ. С ДДС;

за разфасовка 205L

1 102,⁷⁵ ЛВ. С ДДС;

Хидравличните масла PROLINE, се произвеждат от дълбоко рафинирани базови фракции, притежаващи добри деемулгиращи и противопенни свойства, легирани с композиция от присадки, състояща се от инхибитори на окисление, ръжда, корозия и износване.

ВАЖНО!

ЗАЛОЖЕТЕ НА СВЕЖ ПРОДУКТ!

Знаете ли, че използването на рециклирани хидравлични масла, може да увреди скъпи компоненти по хидравличната система на вашата техника и оборудване, и да доведе до непредвидени престои и скъпи ремонти!

**ПРОДУКТИ
PROLINE –
УНИКАЛНО
СЪОТНОШЕНИЕ
КАЧЕСТВО -
ЦЕНА!**



PROLINE HLP 46

е предназначено за смазване на хидравлични маслени системи и триещи се механизми с циркуляционно смазване, които изискват масла с висока стабилност срещу окисление, добри антикорозионни свойства с повишени противоизносни и противозадирни качества. Подходящо е за употреба в хидравлични системи, съоръжения с хидравлични помпи с лопатъчна конструкция, хидравлични зъбни помпи и бутални хидравлични механизми. Успешно се използват като работна течност в екструдери на пластмасови изделия. Продукта е подходящ за смазване на промишлена техника - редуктори, лагери, системи за сгъстен въздух и въздушни винтови компресори.

Спецификации

ISO 6743/4 ISO-L-HV
ISO 11158 HV
DIN 51524 Part 3 (HVLP)
US Steel 127
Denison HF-0, HF-1 & HF-2
(including Denison T6C pump test)
Vickers M-2950-S, I-286-S

PROLINE HVLP 46

е подходящо за хидравлични системи, подложени на различни и вариращи в широк диапазон околни температури от минус 30°C до плюс 50°C. Предназначено е за смазване на хидростатични маслени системи и триещи се механизми с циркуляционно смазване, които изискват масла с висока стабилност срещу окисление, добри антикорозионни свойства, повишени противоизносни и противозадирни качества и стабилни при подлагане на високи сили на механична деструкция и срязване. Маслото е подходящо за употреба в хидравлични системи, съоръжения с хидравлични помпи с лопатъчна конструкция, хидравлични зъбни помпи и бутални хидравлични механизми.

Спецификации

ISO 6743/4 ISO-L-HV
ISO 11158 HV
DIN 51524 Part 3 (HVLP)
US Steel 127
Denison HF-0 (including Denison T6C pump test), HF-1 & HF-2
Vickers M-2950-S, I-286-S

Компетентен съвет, за избор на масло, смазочни материали и антифризи, както и информация за продуктите на PROLINE, може да получите във всички търговски обекти на НЕЛАС АВТОЧАСТИ или от Вашия търговски представител.

Условията са валидни в търговските обекти на „НЕЛАС АВТОЧАСТИ“ ООД. Предложението е активно в указания период. Специалната цена, може да бъде получена във всички търговски обекти на „НЕЛАС АВТОЧАСТИ“ ООД. Всички цени от продуктовата гама на „НЕЛАС Авточасти“ ООД са с включен ДДС. Възможни са печатни и предпечатни грешки. Снимките са с илюстративна цел. Най-близкият до вас, търговски обект на „НЕЛАС АВТОЧАСТИ“ ООД ще откриете на www.nelasbg.com.